

Устройство предназначено для испытаний слабых грунтов методом вращательного среза по ГОСТ 20276-99 (Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости).

Параметры сдвигомера-крыльчатки регламентируются ГОСТ 20276-99 (приложение М).

ТТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Величина	**Тип I**	**Тип II**
Высота, мм	120	150
Ширина (диаметр), мм	60	75
Толщина лопасти, мм	2	2,5
Постоянная крыльчатки В, см³	791	1545
Максимальный крутящий момент устройства, кН х см	4,5	4,5
Погрешность измерения крутящего момента, %	1,5	1,5

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

Сдвигомер с пластинчатым динамометром	1 шт.
Четырехлопастная крыльчатка I типа	1 шт.
Четырехлопастная крыльчатка II типа	1 шт.
Индикатор ИЧ-10	1 шт.
Фиксатор рукоятки	1 шт.
Переходная штанга	1 шт.
Тяга для градуировки сдвигомера	1 шт.
Штанга буровая d 25 мм длиной 1 м	10 шт.
Вороток разъемный	1 шт.
Буровой стакан d 73 мм	1 шт.
Шнек d 62 мм длиной 200 мм	1 шт.
Змеевик d 30 мм длиной 300 мм	1 шт.
Деревянный ящик	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Программа обработки Impeller	1 шт.

По желанию заказчика возможна любая другая комплектация (например: сдвигомер + ручной буровой комплект + ручной пенетрометр).