

Бронированный гусеничный транспортер малогабаритный унифицированный ГАЗ 73 (ГТ-МУ) может эксплуатироваться в условиях бездорожья, а также преодолевать небольшие водные преграды. Машина рассчитана на работу, а также хранение вне гаража при температурах от -50 до +40С. Силовая установка — двигатель ГАЗ 73, мощность которого составляет 120 л.с. Тягач используется для транспортировки различных грузов, перевозки людей и буксировки прицепов, масса которых не превышает 2 тонн.

Гусеничный транспортёр-тягач может эксплуатироваться в северных районах, он справляется с такими препятствиями, как болота и снежные завалы.

Допустимая ширина водных преград для снегоболотохода составляет 1,5 км. Для выхода на берег и входа в воду требуется пологий спуск (не более 20 градусов). Расход топлива при передвижении по шоссе составляет 100 л на 100 км. Запас хода по топливу при движении по трассе составляет 400 км. **Габаритные размеры машины позволяют перевозить ее по дорогам общего пользования без оформления дополнительных разрешений в ГИБДД.**

Транспортер может эксплуатироваться в условиях бездорожья, а также преодолевать небольшие водные преграды. По заказу снегоболотоходы модели ГТ-МУ (ГАЗ-73) могут поставляться как в базовой комплектации, так и модифицированные:

— По желанию клиента **возможна замена двигателя на дизель Д-245**. Снятие брони и установка дизельного двигателя увеличивают грузоподъемность и улучшают проходимость машины.

— Для достижения лучшей маневренности при движении задним ходом **может быть установлен подвесной ленивец**. — Вездеходы ГАЗ 73 (ГТ-МУ) могут использоваться в качестве шасси для монтажа малогабаритных буровых установок **ББУ-000 Оленок**, **УБШМ-1-13** и **УБШМ-1-20**.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Снаряженная масса, кг	4800
Грузоподъемность, кг	1000
Количество посадочных мест (в кабине), чел.	2
Двигатель	бензиновый, карбюраторный, четырехтактный, восьмицилиндровый, V-образный
Номинальная мощность, кВт (л.с.)	88,3 (120)
Габаритные размеры, мм	
— длина	5146
— ширина	2470
— высота	1600
База (расстояние между осями крайних катков), мм	3330
Колея (расстояние между серединами гусениц), мм	2080
Дорожный просвет, мм	350
Среднее давление на грунт без учета погружения гусениц, кгс/см2	0,22
Запас топлива, л.	310