**Мотобур, бур механизированный грунтовый БМГ-004** предназначен для бурения скважин в породах I-IV категории по буримости глубиной до 15 м шнеками d62 мм и глубиной до 10 м шнеками d108 мм, а также колонковым «всухую» d93 мм в породах до VII категории глубиной до 10 м в труднодоступных условиях.

Климатическое исполнение комплекта — «У», категория размещения — 1 при температуре окружающего воздуха от -40 °С до +40 °С по ГОСТ 15150-69.

---




Стойка мотобура оборудована двумя колесами и рукоятками для транспортировки изделия по пересеченной местности силами двух человек. При переводе в рабочее положение колеса и рукоятки не препятствуют бурению. Стойка имеет возможность анкерения.

Конструкция каретки стойки предусматривает возможность быстрого демонтажа-монтажа мотобура. Ход каретки стойки обеспечивает возможность работы со шнеками длиной 1 м.

Рукоятка редуктора подачи имеет возможность фиксации.

---

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

| | |
|---|---|
| Ход подачи, мм | 1200 |
| Мощность привода, кВт | 4,5 / 5,8 / 7,5* |
| Крутящий момент, Нм | 128 / 205 / 245* |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 220 / 137 / 115* |
| Грузоподъемность, кг | 300 |
| Подача | Цепная с ручным приводом |

| | |
|---|---|
| Габаритные размеры установки, мм: | |
| — в транспортном положении (ДхШхВ) | 1730x960x1060 |
| — в рабочем положении (ДхШхВ) | 1060x960x1730 |
| Общая масса, кг | 42 / 76* |
| Условная глубина бурения, м: | |
| — шнеками d108/62 мм | 10/15 |
| — колонковое «всухую» d93 мм | 10 |

---

* — уточняется при заказе оборудования.

**Посмотреть мотобуры семейства М-10 и КМ-10**