Гусеничный снегоболотоход ГАЗ 34039 — предназначен для перевозки людей и грузов при проведении геологоразведочных изысканий, при строительстве и обслуживании нефте- и газопроводов, линий электропередач и связи, железнодорожных путей, доставки вахтовых служб на объекты работ и для других потребностей преимущественно в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока.



Снегоболотоход рассчитан на эксплуатацию и безгаражное хранение при температурах окружающего воздуха от -50С до + 40С в различных дорожных и климатических условиях, при бездорожье, а также в горной местности с высотой над уровнем моря до 4650 м.

Вездеход способен преодолевать водные преграды. Движение на плаву осуществляется при помощи гусеничного движителя.

Снегоболотоход ГАЗ 34039 может комплектоваться следующими видами гусеничных движителей:

- с открытым шарниром (ресурс гусеничного движителя – 6 000 км);
- с резинометаллическим шарниром (ресурс гусеничного движителя – 12 000 км).




Вездеход хорошо зарекомендовал себя как шасси для монтажа различных буровых установок **ББУ-000 Опенок**, **УБШМ-1-13**, **УБШМ-1-20**, **УБГМ-1Л**, **УБГМ-1М**.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Снаряженная масса	4800 кг
Грузоподъемность	1200 кг
Количество посадочных мест	10 чел.
Количество спальных мест	4 чел.
Мощность двигателя	80 кВт
ДВИГАТЕЛЬ	
Модель двигателя	Д245.12С
Мощность двигателя / частота вращения	80 кВт / 2400 об/мин.
Максимальный крутящий момент / частота вращения	350 Нм / 1300-1700 об/мин.
Число цилиндров	4
Рабочий объем	4,75 л

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:	
Длина	5720 мм
Ширина	не более 2550 мм
Высота	2080 мм
База	3600 мм
Колея	2180 мм
Дорожный просвет	400 мм
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОХОДИМОСТИ:	
Среднее удельное давление на грунт	0,214 кгс/см2
Угол преодолеваемого подъема	35 град
Угол бокового крена	25 град
Радиус поворота	2,2 мм
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Максимально допустимая масса прицепа	2000 кг
Удельный расход топлива	218 г/кВт
Запас топлива	370 л
Максимальная скорость передвижения по шоссе	60 км/ч
Максимальная скорость передвижения на плаву	6 км/ч