ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Параметры	Характеристики				
	ТТС-30071	**ТТС-30072**	**ТТС-30073**	**ТТС-30074**	**ТТС-30075**
Колесная формула вездехода	4х4				
Число посадочных мест (с водителем)	3	6	3	6	13
Кузов	С грузовой платформой	С грузовой платформой	Цельно-металлический	Цельно-металлический	Цельно-металлический
Снаряженная масса, кг	2300	2500	2500	2500	2500
Грузоподъемность, кг	1000	1200	1000	1000	1000
Габаритная длина/ширина, мм	6200/2830				
Габаритная высота, мм	2800	3000			
База, мм	3450				
Колея, мм	2130				
Дорожный просвет, мм	700				
Двигатель	ЗМЗ-405				
Мощность двигателя, кВт (л.с.), при об/мин.	103 (140) при 5200				
Крутящий момент двигателя, кгс*м, при об/мин.	21,5 при 4000				
Коробка передач	механическая, 5-ти ступенчатая				
Раздаточная коробка	2-ступенчатая, с принудительным подключением переднего моста				
Главные передачи	с самоблокирующимся дифференциалом				
Колесный редуктор	конического зацепления				
Рама	продольные лонжероны в виде фермы				
Управление (радиус поворота по колее наружного колеса, м)	передние управляемые колеса 10,5 м				
Подвеска	зависимая, пружинная на продольных рычагах на всех мостах				
Шины	1300х700				
Диапозон рабочих давлений в шине, кПа (кг/см2)	5-80 (0,05-0,8)				
Минимальное давление шины на грунт, кПа (кг/см2)	12 (0,12)				
Максимальная скорость на шоссе/на воде, км/ч	50 (5)				